

三位, 四位及五位圓插連接器

PS2 系列

规格

- 外壳: 尼龙 66(UL94-V2)
 五金: 铜镀锡
 标准: IEC/EN61984 及 EN61535 及 UL1977
 颜色: 黑色或白色
 特点: 可配合欧洲品牌的連接器使用
 合上保护外壳后达 IP30 (防触电)
 通過 850°C 灼熱絲測試
 可选择沒扣子的外壳或单独采购盒芯



型号:	PS2A-3L	PS2A-4L	PS2A-5L
额定电压(EN): (UL):	250V 600V	250V	250V
额定电流(EN): (UL):	16A 16A	16A	16A
接线能力 附保护外壳:	0.75-1.5mm ² (配三芯圓线,建议 H03VV 或 H05VV) AWG 16-18	0.75-1.5mm ² (配三芯圓线,建议 H03VV 或 H05VV) AWG 16-18	0.75-1.5mm ² (配三芯圓线,建议 H03VV 或 H05VV) AWG 16-18
不附保护外壳:	0.75-2.50mm ²	0.75-2.50mm ²	0.75-2.50mm ²
工作温度(EN): (UL):	T90 105°C	T90	T90
螺釘尺寸:	M3	M3	M3

三位, 四位及五位圆插连接器

PS2 系列

盒芯图纸

型号:	PS2A-3L	PS2A-4L	PS2A-5L
公盒芯平面图			
公盒芯侧面图			
母盒芯平面图			
母盒芯侧面图			

包装资料

型号:	PS2A-3L	PS2A-4L	PS2A-5L
每箱数量:	800 只	300 只	200 只
毛重:	约 13.5 公斤	约 9.0 公斤	约 8.0 公斤
净重:	约 12.0 公斤	约 8.0 公斤	约 7.0 公斤